

PD028028


齿轮箱规格 Gearbox Specifications

外径 Outer diameter	28mm	轴承 Bearing	含油轴承 Porous bearing	滚动轴承 Rolling bearing
材质 Material	塑料 Plastic	轴向窜动 Axial endplay	≤0.1mm	≤0.1mm
旋转方向 Direction of rotation	cw & ccw	输出轴径向负载 Radial loading on output shaft	≤50N	≤100N
齿轮箱回程差 Gear backlash	≤3° 可定制 Customizable	工作温度 Operating temperature range	-20 ~ +85°C	

齿轮级数 Gearbox Stages

		2	3	4
减速比 Reduction ratio		16 / 24 / 36	64 / 96 / 144 / 216	256 / 384 / 576 / 864 / 1296
最大容许扭力 (gf.cm) Max rated torque of gearbox (gf.cm)		15000	15000	15000
瞬间容许力矩 (gf.cm) Instant torque of gearbox (gf.cm)		60000	60000	60000
齿轮箱效率 (%) Gearbox efficiency (%)		76	66	57
长度 (mm) Gearbox length L1 (mm)		29.1	37.6	46.1

技术插图 | Technical Drawing



马达规格参数 Motor Specifications

马达(可选择) Motor type (optional)	直流有刷电机、直流无刷电机、步进电机 Brushed DC motor, Brushless DC motor, Stepper motor	输入速度 Input speed	≤15000rpm
电压(可选择) Voltage (optional)	3-24V	电流 Current	400mA max

参考数据 (马达定义值: 24V 7700rpm) 下表根据马达定义值测试, 数据只作为参考值。 Parameter (values at 24V & 7700rpm) The following data is for reference only.

型号 Model	Rated Speed 额定转速	Max Speed 最高转速	Max Rated Torque 额定容许力矩	Max Instant Torque 瞬间容许力矩	Reduction Ratio 减速比	Gearbox Length 减速箱长 L1	Overall Length 总长 L
	rpm	rpm	gf.cm	gf.cm		mm	mm
PD028028-16	413	472	15000	60000	16	29.1	66.6
PD028028-24	276	312	15000	60000	24		
PD028028-36	181	211	15000	60000	36		
PD028028-64	104	119	15000	60000	64	37.6	75.1
PD028028-96	69	79	15000	60000	96		
PD028028-144	46	54	15000	60000	144		
PD028028-216	31	35	15000	60000	216		
PD028028-256	26	30	15000	60000	256	46.1	83.6
PD028028-384	17	19	15000	60000	384		
PD028028-576	12	13	15000	60000	576		
PD028028-864	8	9	15000	60000	864		
PD028028-1296	5	6	15000	60000	1296		

注: 可根据客户要求定制 Please contact us for customized products