

PD020020


齿轮箱规格 Gearbox Specifications

外径 Outer diameter	20mm	轴承 Bearing	含油轴承 Porous bearing	滚动轴承 Rolling bearing
材质 Material	塑料 Plastic	轴向窜动 Axial endplay	≤0.3mm	≤0.1mm
旋转方向 Direction of rotation	cw & ccw	输出轴径向负载 Radial loading on output shaft	≤30N	≤50N
齿轮箱回程差 Gear backlash	≤3° 可定制 Customizable	工作温度 Operating temperature range	-20 ~ +85°C	

齿轮级数 Gearbox Stages

		1	2	3	4
减速比 Reduction ratio		4 / 6	16 / 24 / 36	64 / 96 / 144 / 216	256 / 384 / 576 / 864 / 1296
最大容许扭力 (gf.cm) Max rated torque of gearbox (gf.cm)		6000	6000	6000	6000
瞬间容许力矩 (gf.cm) Instant torque of gearbox (gf.cm)		15000	15000	15000	15000
齿轮箱效率 (%) Gearbox efficiency (%)		85	73	65	58
长度 (mm) Gearbox length L1 (mm)		17.6	22.9	28.2	33.5

技术插图 | Technical Drawing



马达规格参数 Motor Specifications

马达(可选择) Motor type (optional)	直流有刷电机、直流无刷电机、空心杯电机、步进电机 Brushed DC motor, Brushless DC motor, Coreless motor, Stepper motor	输入速度 Input speed	≤15000rpm
电压(可选择) Voltage (optional)	3-24V	负载电流 Current	300mA max

参考数据 (马达定义值: 12V 7200rpm) 下表根据马达定义值测试, 数据只作为参考值。 Parameter (values at 12V & 7200rpm) The following data is for reference only.

型号 Model	Rated Speed 额定转速	Max Speed 最高转速	Max Rated Torque 额定容许力矩	Max Instant Torque 瞬间容许力矩	Reduction Ratio 减速比	Gearbox Length 减速箱长 L1	Overall Length 总长 L
	rpm	rpm	gf.cm	gf.cm		mm	mm
PD020020-4	1875	7500	6000	15000	4	17.6	42.7
PD020020-6	1250	5000	6000	15000	6		
PD020020-16	469	1875	6000	15000	16	22.9	48
PD020020-24	313	1250	6000	15000	24		
PD020020-36	208	833	6000	15000	36		
PD020020-64	117	469	6000	15000	64		
PD020020-96	78	313	6000	15000	96	28.2	53.3
PD020020-144	52	208	6000	15000	144		
PD020020-216	35	139	6000	15000	216		
PD020020-256	29	117	6000	15000	256		
PD020020-384	20	78	6000	15000	384	33.5	58.6
PD020020-576	13	52	6000	15000	576		
PD020020-864	9	35	6000	15000	864		
PD020020-1296	6	23	6000	15000	1296		

注: 可根据客户要求定制 Please contact us for customized products